

Datenblatt:

Ethernet Switch Gigabit Industry PoE



Gigabit-Vernetzung im Schaltschrank mit 4x PoE+

Der kompakte **Industrie-Switch** verbindet im Schaltschrank bis zu vier Netzwerkkomponenten mit bis zu einem **Gigabit** Datenrate. Der Switch wird über eine **Steckklemme** mit **9-30V** versorgt und liefert max. 60W über **Power over Ethernet**. Er verfügt über 5 Ethernet Ports 10/100/1000Mbps.

Eigenschaften

Schnittstellen:

- **5x Ethernet 10/100/1000BaseT**
- **davon 4x PoE+ 802.3af Anschlüsse, max. 30W pro Port**

Management & Konnektivität:

- **Industrietauglich durch**
 - Robustes Aluminiumgehäuse Gehäuse zur Montage auf Hutschiene
 - Betriebstemperaturbereich -40 - 75°C
 - Gehäuseschutzklasse IP30

Spannungsversorgung:

- **Externe Versorgung**
 - Industrieller DC-Klemmanschluss 9-30V DC

Normen & Co.:

- **Normenkonform sowohl in Büro- als auch in Industrieumgebungen:**
 - hohe Störfestigkeit gemäß EN 61000-6-2
 - geringe Störemission gemäß EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020
- **5 Jahre Garantie**

♥ Wünschen Sie sich was:
Ihre Verbesserungsvorschläge und Ergänzungen

Technische Daten

Anschlüsse und Anzeigen

Netzwerk:	5x 10/100/1000BT autosensing Auto MDI/MDI-X Auto Crossover Support IEEE 802.3 series standards: 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az
Versorgungsspannung:	Steckklemmeklemme: DC 9V .. 30V (+/-10%)
Stromaufnahme:	@9-30V DC <2,2W (ohne angeschlossene PoE Geräte) Leerlauf 0,64 W / Max: 2,31 W / PoE Max: 62,3 W

PoE Ausgang: PoE Ports: 1-4
PoE standards: 802.3af und 802.3at Alternative B
PoE Max Leistung pro Port: 30W
PoE Max Leistungsbudget: 60W

Gehäuse und sonstige Daten

Gehäuse: Metallgehäuse für Hutschienenm
95mm x 32mm x 115mm (L x B x
Schutzklasse: IP30
Gewicht: ca. 400g
Umgebungstemperatur: Betrieb: -40..+75°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit: 10..90% relative Feuchte (nicht k
Lieferumfang: Ethernet Switch Gigabit Industry PoE

Netzteil bitte bei Bedarf als gesondertes Zubehör mitbestellen.
